

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ

Заказчик:	Город, название организации:	
	Тел./факс, E-mail:	
	Контактное лицо:	
Объект:		

РАБОЧАЯ СРЕДА

Характеристики		Ед. изм.	Параметры
Наименование:			
Химический состав:			
Состояние рабочей среды	Газ ☐		
	Жидкость ☐		
	Пар ☐		
	Не взрывоопасная ☐		
	Взрывоопасная ☐		
	Токсичная ☐		
Твердые включения (абразив)	Объемные, массовая доля ☐	%	
	Размер частиц не более	мкм	
	Не содержит ☐		
Рабочее давление	Максимальное	кгс/см ²	
Температура	Максимальная	°C	
Рн фактор:			
Плотность		кг/м ³	
Вязкость кинематическая		мм ² /с	

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Характеристики	Параметры
Номинальный диаметр DN:	
Номинальное давление:	
Тип арматуры:	
Вид арматуры:	
Вид присоединения:	
Присоединение фланцевой (межфланцевой, LUG) арматуры по стандарту:	

ДЛЯ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ

Характеристики	Мин	Норм	Макс
Расход рабочей среды при перепаде давления P1-P2			
Давление на входном патрубке арматуры P1			
Давление на выходном патрубке арматуры P2			
Температура рабочей среды			
Пропускная характеристика регулирующей арматуры:	Линейная ☐		
	Равнопроцентная ☐		
	Выбор производителя ☐		



Общество с ограниченной
ответственностью
"Уралтеплоприбор" (ООО "УТП")
ИНН 7444020121 КПП 745501001
Р/с 40702810800020022772
Филиал «Центральный»
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва.
Кор. сч. 30101810145250000411
Б И К 0 4 4 5 2 5 4 1 1
ОКПО 42507598 ОКВЭД 45 33

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Температура окр.среды, °C	Место установки	Наличие вибрации на арматуре	Направление подачи рабочей среды
min:_____	☐ В помещени	☐ Присутствует	☐ Одностороннее
max:_____	☐ Вне помещения	☐ Отсутствует	☐ Любое
Материал трубопровода:			
DN трубопровода (мм):			
Арматура применяемая в настоящее время (если есть):			
Количество срабатываний:			

Примечания:
